

Infrastruktúra szabályzat



Szabályzat kódja	ISZ
Utolsó módosítás	2017.10.09.
Hatályosság	2017.10.18.
Verziószám	1/2017

Szabályzat által érintett szakágak		
Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás	Futsal	Strandlabdarúgás
✓	✓	✓

Szabályozási szakmai felelős	Infrastruktúra igazgatóság
Utoljára módosította	Vígh László

Szabályzat módosítás oka és tartalma		
Módosítás helye	Módosítás tartalma	Módosítás indoklása
4. § (1) bek. d) pont	Az alkalmazási kör kiterjesztése D-E kategóriájú pályákra	A pálya fűtési rendszerének kialakítása jelenleg az A-C kategóriájú (NBI) pályák vonatkozásában kerül előírásra. Az elmúlt időszakban a Merkantil Bank Liga versenyrendszer szervezése és fenntartása kapcsán szerzett tapasztalatok alapján, szükséges az infrastrukturális követelmények pályafűtésre vonatkozó előírásának kiterjesztése a D-E (NBII) kategóriájú pályákra. A kialakítás határideje: a 2020/21-es bajnoki évad kezdete.
5. § (9) bek. b) és c) pont	Az alkalmazási kör kiterjesztése D-E kategóriájú pályákra	A játéktér megvilágításának kialakítása jelenleg az A-C

		<p>kategóriájú pályák vonatkozásában kerül előírásra, D-E kategória esetén a kiépítés nem kötelező.</p> <p>Az elmúlt időszakban a Merkantil Bank Liga versenyrendszer szervezése és fenntartása kapcsán szerzett tapasztalatok alapján, valamint a televíziós közvetítések lehetőségének megteremtése érdekében szükséges az infrastrukturális követelmények villanyvilágításra vonatkozó előírásának kiterjesztése a D-E kategóriájú pályákra. A kialakítás határideje: a 2020/21-es bajnoki évad kezdete.</p>
6. § (12) bek. c) és (13) bek. b) pont	Hideg-meleg vizes zuhanyzó és újraélesztő készülék elhelyezésének előírása.	<p>A játékvezetői öltözőben a hideg-meleg vizes zuhanyzó megjelölése, az egyértelműség érdekében.</p> <p>A G-H kategóriájú pályák esetében nem kötelező orvosi szoba, azonban ezen létesítményekben is kötelező a defibrillátor elhelyezése.</p>
2. § (4) bek. a) pont	A hitelesítés feltételeinek pontosítása	<p>A létesítmények hitelesítési feltételei közé bekerült a sportszervezet tájékoztatási kötelezettsége az MLSZ szabályozataiban szereplő előírások változása kapcsán, lehetővé téve ezzel, a létesítmények hitelesítésének rugalmas kialakítását.</p>



TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	4
1. § A szabályzat célja	4
2. § A szabályzat hatálya és alkalmazási köre	4
II. NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS	5
3. § A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása	5
4. § A játéktérre vonatkozó általános előírások	5
5. § A játéktér közvetlen környezetére vonatkozó előírások	7
6. § A létesítményre vonatkozó kötelező előírások	9
7. § A létesítményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	14
III. FUTSAL	17
8. § Játéktérre vonatkozó általános előírások	17
9. § Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások	18
IV. STRANDLABDARÚGÁS	21
10. § A játéktérre vonatkozó általános előírások	21
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉS	22
VI. MELLÉKLET	23
1. számú melléklet: Előírások jegyzéke	23



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. § A szabályzat célja

(1) A szabályzat célja

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) és a sportszervezetek által szervezett nemzetközi és hazai nagypályás és csökkentett pályaméretű (továbbiakban: nagypályás labdarúgás), futsal és strandlabdarúgó mérkőzések lebonyolítására alkalmas létesítmények sportszakmai előírásainak meghatározása.

2. § A szabályzat hatálya és alkalmazási köre

(1) A szabályzat személyi hatálya

Minden sportszervezet képviselője egy személyben felel a szabályzatban meghatározott követelmények betartásáért, melyet az adott bajnoki évad nevezési lapján cégszerűen igazol.

(2) A szabályzat területi hatálya

Kiterjed az MLSZ és a sportszervezetek versenyrendszereiben résztvevő valamennyi sportlétesítményre.

(3) A szabályzat alóli felmentés

- A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést az MLSZ Elnöksége adhat határozatában.
- A központi stadionfejlesztésekkel érintett stadionok helyett ideiglenesen használt létesítmények tekintetében a Versenybizottság is engedélyezhet eltéréseket, írásos határozatában.
- A IV. osztályú és az alatti pályákra vonatkozóan, megfelelően indokolt esetben a megyei (budapesti) igazgatóságok társadalmi elnöksége javaslatára a megyeileg illetékes versenybizottság írásos határozattal adhat legfeljebb egy szezonra szóló eltérési engedélyt.

(4) A hitelesítés feltételei

- A labdarúgó létesítményeket minden bajnoki évben hitelesíteni kell. Valamennyi létesítmény kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha az adott létesítményre vonatkozóan a sportszervezet rendelkezésére áll(nak):
 - a jogszabályokban előírt írásbeli hatósági hozzájárulások,
 - a létesítmény tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött, a sportrendezvény megtartásához szükséges, érvényes bérleti szerződés,
 - a nem épített lelátó(k) statikai vizsgálatának eredménye(i),
 - és amennyiben ez az 5 § (9) bek. alapján kötelező, a világítási, fénymérési jegyzőkönyv.
- A létesítmény vonatkozásában a szervezőnek az utolsó érvényes hitelesítéshez képest, az MLSZ szabályzataiban előírt bármely követelmény kapcsán történt változásról 5 napon belül tájékoztatnia kell az MLSZ pályahitelesítésért felelős szervezeti egységet.
- A fénymérési és a statikai jegyzőkönyveket az MLSZ az általa felkért független szakértőkkel esetenként és szükség szerint ellenőrzi.
- Új sportlétesítmények építése, illetve meglévő sportlétesítmények korszerűsítése csak akkor engedélyezhető, ha már a koncepciótervnel, de legkésőbb az engedélyezési tervfázistól kezdve az MLSZ írásos jóváhagyást adott az alábbiakra:
 - 1) az építési terv tartalmazza a szabályzatban a megfelelő osztályba soroláshoz szükséges valamennyi feltételt;
 - 2) figyelembe veszi a biztonságtechnikai előírásokat, különös tekintettel a nézők biztonságos elhelyezésére;
 - 3) a fogyatékos nézők számára biztosítja az akadálymentes használatot.
- A tervezéshez szükséges alábbi segédletek az MLSZ Infrastruktúra Igazgatójánál rendelkezésre állnak:
 - 1) UEFA Stadion Infrastruktúra Követelmények (UEFA Stadium Infrastructure Regulations)
 - 2) FIFA Labdarúgó Stadionok technikai ajánlásai és követelményei (FIFA Football Stadiums Technical recommendations and requirements)
 - 3) UEFA Segédlet a Minőségi Stadionokhoz (UEFA Guide to Quality Stadiums)
 - 4) Sportlétesítmények Biztonsági Ajánlásai (Guide to Safety at Sports Grounds, „Green Guide”)
 - 5) MLSZ stadionbiztonsági követelmények
 - 6) MLSZ pályarendszabályokat és tiltott tárgyakat ismertető tájékoztató tábla grafika



II. NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS

3.§ A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása

(1)Kategóriák

a) A hazai labdarúgó nagypályák öt főkategóriába sorolhatók, ezen belül az alkategóriák az ABC betűivel kerülnek jelölésre az ülőhelyek előírt száma alapján.

Főkategóriák (férfi bajnokságok esetén)	Alkategóriák betűjelei	Ülőhelyek száma legalább
I. osztályú pályák	A	8.000
	B	4.500
	C	2.000
II. osztályú pályák	D	1.000
	E	600
III. osztályú pályák	F	200
IV. osztályú pályák	G	50
IV. osztály alatti pályák	H	0

b) A női I. osztályú mérkőzéseket a 2016-2017-es bajnoki évadtól kezdődően legalább III. osztályú, a II. osztályú mérkőzéseket legalább IV. osztályú pályákon kell megrendezni.

c) Minden kategória esetén figyelembe kell venni az UEFA adott nézőszámú stadionra vonatkozó előírásait (UEFA Stadium Infrastructure Regulations) is.

4.§ A játéktérre vonatkozó általános előírások

(1) Játéktér felépítése, kialakítása

a) Általános előírások:
Minden esetben téglalap alakú és vízszintes. A játéktéren mindennemű reklám tilos!

b) Pálya talaja:
1) **A-G kategóriákra érvényes:** Természetes élőfüves pálya
2) **H kategória:** Elsősorban élőfüves, más lehetőség hiányában műfüves is hitelesíthető.

c) Méretek kategóriánként:

Kategória	Pályaméretek	
	Hossz (m)	Szélesség (m)
A-C	105	68
D-F	100-105	64-68
G	90-120	50-75
H	90-120	45-75

d) **A-C kategóriákra érvényes:**
1) A játéktér felületének zöldnek kell lennie.
2) A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özönvízszerű esőzés során sem válik játékre alkalmatlanná.
A-C kategóriájú pályák esetén a kialakítás határideje a 2017-2018-os bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.



- 3) A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az MLSZ által meghatározott egész szezon valamennyi játéknapján.
Kialakításának határideje a 2017-2018-os bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.
- 4) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 méteres szint alá.
- 5) Az oldalvonaltól 3 m-en, illetve az alapvonaltól 5 m-en belül semmilyen akadály, épületrész, kerítés, stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es távolság szabadon tartása.

D-E kategóriákra érvényes:

- 1) A játéktér felületének zöldnek kell lennie.
- 2) A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özvívyszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná. Kialakításának határideje a 2020/21-es bajnoki évad kezdete.
- 3) A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az MLSZ által meghatározott egész szezon valamennyi játéknapján. Kialakításának határideje a 2020/21-es bajnoki évad kezdete.
- 4) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 méteres szint alá.
- 5) Az oldalvonaltól 3 m-en, illetve az alapvonaltól 5 m-en belül semmilyen akadály, épületrész, kerítés, stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es távolság szabadon tartása.

(2) Vonalazások

- a) A játéktér egyenes határvonalakkal kell jelölni. A vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkor kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb. A vonalaknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni. A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak.
- b) **Anyaga:** olyan időjárásálló anyagú legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok egészségét és testi épességét.
- c) **Színe:** fehér.

(3) Kapuk

- a) **Helye:** mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól
- b) **Mérete:** a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m.
- c) **Anyaga:**
 - 1) A-F kategória: A kapu elemeinek alumíniumból kell készülnie.
 - 2) G-H kategória: A kapu elemeinek alumíniumból, vagy egyéb, szilánkos törésre nem hajlamos anyagból kell készülnie. Határideje a 2017-2018-as bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.
- d) **Kapuoszlopok és keresztléc formája:** Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie. Határideje a 2017-2018-as bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.
A kapu elemek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke legfeljebb 12 cm. A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező.
- e) **Rögzítése:** a kapuoszlopokat legalább 0,8-0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni.
A kapu elemeit és a hálótartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt a játékosokra.

(4) Kapuhálók

- a) A kapukra hátoldalukon kapuhálókat kell rögzíteni. Ezeket a kapu elemeinek hátulján kialakított kis kampókra kell ráakasztani. Alul a talajhoz hálórögzítő keretre (amely a kapuoszlopokhoz csuklós



kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig a hálótartó kötélre kell felerősíteni. A hálótartó kötél a keresztléc magasságában legyen elhelyezve. A kötél legyen a keresztléccel párhuzamos, belógás mentes és rugalmasan kerüljön megtartásra.

- b) **Anyaga:** Készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötessűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át.
- c) A **hálórögzítő keret** ugyancsak fehér színű, vízálló bevonattal kell ellátni, amely folytonosan biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában;
- d) A **kapu elemeit és a hálótartót** fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni.

(5) Kapuelőtér

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük.

(6) Büntetőterület, büntetőpont

- a) A **kapuvonalon** mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve.
- b) A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük **büntetőterületnek**.
- c) A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm.
- d) Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.

(7) Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör

A játéktéren keresztül az oldalvonalak felezőpontjait összekötve felezővonalat kell húzni, a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, ún. kezdőkörrel kell körülvenni.

(8) Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló

Az alapvonal és az oldalvonal találkozását sarokpontnak nevezzük. A sarokív sugarának mérete 1 m. A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni. A rúd (fa vagy műanyag) élmentes és legömbölyített végű legyen. A zászlónak 0,4×0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie. A zászlórúd magassága 1,5 m. A sarokzászlón kizárólag a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet.

(9) Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés)

Szögletűrúgnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra és az alapvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.

5.§ A játéktér közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(1) Kispadok

- a) **Kialakítása:** teljesen fedett, a nézőtér felőli oldalon hátfallal védett, amely az oldalvonalal párhuzamos. A játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.
- b) **Helye:** azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen.

c) A kispadok mérete:

A-E kategória	D-F kategória	G-H kategória
<ul style="list-style-type: none"> - hossza legkevesebb 14 fő részére elegendő legyen, - szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; - magassága legalább 2,2 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, - szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; - magassága legalább 2,2 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hossza: legkevesebb 12 fő részére elegendő ülőhely legyen kialakítva. - Szélessége (lefedettsége): legalább 1,5 m. - Magassága: legalább 2 m.



d) A kispad fentieknek megfelelő kialakításának határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

(2) Tartalék játékvezető helye

A-E kategóriákra érvényes:

Részére külön fedett kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál, ahol 1 db asztalt és 1 db széket kell elhelyezni.

(3) Technikai zóna

A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni, a kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re. A technikai zónát szaggatott vonallal kell határolni.

(4) Technikai zónán kívül tartózkodó személyek helye

A-C kategóriákra érvényes:

A technikai zónán kívül 5 személy részére kell ülőhelyet biztosítani.

(5) Hordágy

- a) A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja.
- b) Lehet hagyományos (kézi), mely gyalogos betegszállítást biztosít, vagy elektromos meghajtású (önjáró).

(6) Készenléti táska

Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törülköző, háromszögzendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumí szájszegek, nyelvspatula, kísérő jegy, a sérültnél íróeszköz, zseblámpa. Illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

(7) Belső kerítés

A-G kategóriákra érvényes:

Figyelembe véve a létesítmények kialakítását, a belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken megakadályozza, illetve jelentősen megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását.

(8) Játékos kijáró

a) A-F kategória

- 1) Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején;
- 2) **Szélessége** legalább 1,5 m, magassága mindenhol (még az esetleges lépcsőknél ill. a lejtőknél is) érje el 2 métert.
- 3) **Kialakítása:** egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal;
- 4) Biztonságos közlekedéshez megfelelő szintű megvilágítással;
- 5) Oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható; „JÁTEKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni az öltözők felőli részen.
- 6) Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani.

b) G-H kategória

- 1) Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan, a közönségtől elkülönítve használhassák.
- 2) Kiépített, rögzített játékos kijáró esetében a javasolt paraméterek:
- 3) **Szélessége:** legalább 1,5 m.
- 4) **Oldalkorlát magassága:** legalább 1,2 m.

c) A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.



(9) Villanyvilágítás

- a) A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek kamerairányú fényereje a pályán átlagosan legalább:

A kategória	1400 Lux
B-C kategória	1200 Lux
D-F kategória	900 Lux*
G kategória	350 Lux

* Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő pályavilágítás esetén

- b) **A-E kategória** esetén a létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell megfelelő áramforrás meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén rendelkeznie kell olyan áramforrással, amely biztosítja az eredeti teljesítmény 2/3-át, amely mellett a mérközést be lehet fejezni.
D-E kategória esetén a megfelelő villanyvilágítás kiépítésének határideje a 2020/21-es bajnoki évad kezdete.
- c) **F-G kategória** esetén a világítás kiépítése nem kötelező, de megléte esetén rendelkeznie kell a fenti táblázatban megadott fényerővel.
- d) Amennyiben a pálya rendelkezik világítással abban az esetben a fénymérést minden évben el kell végezni és jegyzőkönyvvel kell tanúsítani.

6.§ A létesítményre vonatkozó kötelező előírások

(1) Tájékoztató táblák:

- a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni.
- b) A pályarendszabályokra (ld. MLSZ Biztonsági Szabályzat 1. melléklet) vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen, jól olvasható méretben tájékoztatást nyújtani.

(2) Külső kerítés

- a) **A-G kategóriára érvényes:**
A létesítményt külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.
- b) **A-F kategóriára érvényes:**
A külső kerítés legalább 2 m magas, és stadionbiztonsági szempontból megfelelő kialakítású legyen.

(3) Belépési pontok és kijáratok

- a) **Általános előírások:**
- 1) A létesítmény rendelkezzen a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú és méretű belépési ponttal.
 - 2) A kiléptetésnél olyan szélességű kapukról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.
- b) **A kategóriára érvényes:**
- 1) A vendégcsapat szurkolóinak, a VIP-nek, a sajtó munkatársainak, a sportszakmai stábnak (csapatok, játékkövetők, hivatalos személyek, stb.) és az üzemeltetői személyzetnek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.
 - 2) A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.
- c) **A-C kategóriára érvényes:**
A szurkolói nézőtér belépési pontjain minden megkezdett 700 férőhelyre külön beléptetési hely kialakítása kötelező.
- d) **B-F kategóriákra érvényes:**
- 1) A vendégcsapat szurkolóinak, valamint a nem nézőként résztvevőknek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.
 - 2) A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.

(4) A nézőtér



a) **Általános előírások:**

- 1) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.
- 2) A nézőtéren mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket meg kell számozni.
- 3) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10%-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a nézőtér elkülönített területén.
- 4) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.
- 5) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.

b) **Állóhelyek:**

1) **A kategória esetén:**

Állandó állóhelyek kialakítása nem megengedett, a hazai „B közép” részére legkevesebb 600 fős olyan ülőhelyi szektor kialakítása szükséges, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorrá alakítható.

2) **B-E kategória esetén:**

Állandó állóhelyek kialakítása nem javasolt, előnyben kell részesíteni az olyan ülőhelyi szektor kialakítását, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorrá alakítható. Állandó állóhelyek az oldalvonallal párhuzamos lelátókon nem alakíthatók ki. Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe, és számuk nem haladhatja meg a teljes befogadóképesség 10%-át.

3) **F-G kategória esetén:**

Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe.

c) **VIP:**

A-C kategória esetén:

A VIP lelátót az egyik partvonal melletti lelátón, lehetőleg a felezővonalnál kell elhelyezni, az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C kategória
A stadionban legkevesebb 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 100 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.	A stadionban legkevesebb 250 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 50 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.	A stadionban legkevesebb 100 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 20 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.

d) **Sajtó és média:**

Az egyik oldalvonallal párhuzamos lelátón, a két 16-os vonala között kell biztosítani a sajtó és média munkatársak fedett ülőhelyeit az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C-E kategória
100 ülőhely, amelyből 50 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	50 ülőhely, amelyből 25 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	20 ülőhely, amelyből 10 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.

e) **Lelátófedés:**

1) **A-C kategóriákra érvényes:**

A stadion két partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.

2) **D-E kategóriákra érvényes:**

A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.

3) **F kategóriákra érvényes:**

A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 50%-ban be kell fedni.

4) A lelátófedés fentiek szerinti kialakításának határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.



(5)	WC-k
a)	<p>A-F kategóriákra érvényes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 250 fő nézőnként férfiakra 1 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 2 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási és kézszárítási lehetőségnek. 2) Ha a létesítmény nem rendelkezik az előző pontban előírt mennyiségű WC-vel, úgy a hitelesítésnél a megengedett nézőszámot és ezáltal a létesítmény besorolását a WC-k számának megfelelően kell meghatározni. 3) A vendég szurkolók részére külön WC helyiség kialakítása szükséges. 4) Mobil WC a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége után nem használható. <p>b) A-E kategóriákra érvényes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 500 férőhelyenként biztosítani kell 1-1 db gyermekek által is használható WC-t a fiú és lánygyermekek részére, mind a hazai mind a vendégoldalon. 2) Minden 15 akadálymentes férőhely után egy akadálymentesített WC-t kell biztosítani. <p>c) G kategóriára érvényes:</p> <p>A nézőtérén férfiakra legalább 2 vízöblítéses WC-t és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 vízöblítéses WC-t kell biztosítani. Határideje a 2017-2018-as bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.</p> <p>d) H kategóriára érvényes:</p> <p>A nézőtérén férfiakra legalább 2 WC-t és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 WC-t kell biztosítani.</p>
(6)	Büfék
a)	<p>A-E kategóriákra érvényes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A nézők részére megfelelő számú és kapacitású épített büfét kell biztosítani, amely biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidő szünetben. 2) A vendég szurkolók részére külön épített büfé(k) kialakítása kötelező. 3) Mobil büfé a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége után nem használható. <p>b) F kategóriákra érvényes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Legalább 1 db épített büfé megnyitása mind a hazai, mind a vendégnézők részére kötelező. 2) Mobil büfé a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége után nem használható.
(7)	Biztonságtechnikai előírások
a)	<p>A-E kategóriákra érvényes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) megfelelő erősségű és magasságú kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. 2) A nézőtérén a tömegkezelést és a kiürítést megkönnyítő méretű, különálló szektorokat kell kialakítani, a vezetési pontról is jól látható jelöléssel. 3) Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni. 4) Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való esetleges menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett un. menekülő kapukon keresztül kell biztosítani. A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható. <p>b) A-C kategóriákra érvényes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek megfelelő beléptető rendszerrel, amelyen a fizikai beléptetést biztosító, a jegyek adatait beolvasó eszközök (forgókapuk, mobil leolvasók), belépési pontok és a kapcsolódó informatikai rendszer és kommunikációs hálózat együttese értendő. A beléptető rendszernek kezelni kell a jegy- és bérletértékesítő rendszerben kiállított dokumentumokat és az azokkal történő belépéseket. A rendszernek biztosítani kell a letiltott jegyekkel és bérletekkel való belépés megtagadását, illetve a jegyek és bérletek egyazon mérkőzésen többszöri felhasználásának megakadályozását (eltérő kapuknál történő belépési próbálkozások esetén is), továbbá a belépések naplózását. A beléptető rendszer tegye lehetővé a biztonsági ellenőrzésen „fennakadt” szurkolók jegyadatainak regisztrálását, illetve ezen személyek biztonságos eltávolítását a beléptetés folyamatosságának biztosítása mellett. 2) A létesítménynek rendelkeznie kell legalább a lelátók és a belépési pontok megfigyelésére alkalmas kamerás megfigyelő rendszerrel. Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionbiztonsági kamerarendszerek esetén azoknak meg kell felelnie az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek.



- 3) Ajánlott – jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionok (ideértve a felújítás, bővítés, ill. fejlesztés is) esetén kötelező – az MLSZ Klubkártya- és jegyértékesítési szabályzatában meghatározott Központi jegy- és bérletértékesítési rendszerhez történő csatlakozás. Meglévő egyéb jegyértékesítési rendszer használata esetén követelmény az MLSZ központi rendszeréhez való illesztés megoldása.

c) D-E kategóriákra érvényes:

A létesítménynek rendelkeznie kell olyan informatikai alaphálózattal, amelyhez az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek megfelelő jegyértékesítő és beléptető rendszer csatlakoztatható.

- d) Az alaphálózat kiépítésének határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

(8) Hangosítás

a) A-F kategóriákra érvényes:

A létesítményben a mérkőzés minden résztvevője részére, a belépési pontoktól kezdve – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

b) A-E kategóriákra érvényes:

A létesítmény hangosítási rendszerének vezérlése a vezetési pont személyzete által bármikor átvehető legyen.

(9) Eredményjelző berendezés

A-F kategóriákra érvényes:

Elektromos üzemeltetésűnek kell lenni.

A kategória	B-E kategória	F-H kategória
Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 30 m ²	Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 20 m ²	Mutassa a mérkőzés időtartamát, az eredmény alakulását.

(10) A játékos öltöző

a) A-C kategóriákra érvényes:

- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- 2) Öltözőnként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).
- 3) Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát.
- 4) A zuhanyzónak (fürdőnek) a következő felszereléssel kell rendelkeznie: 5 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.

b) D-F kategóriákra érvényes:

- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- 2) Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).
- 3) Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.

c) G kategóriára érvényes:

- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- 2) Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket vagy fogasokat.
- 3) Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.
- 4) Öltözőnként 1 illemhelyet, benne 1 db angol WC-t kell biztosítani.
- 5) Amennyiben a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 db hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lenni.
- 6) Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 db. angol WC-t kell biztosítani.

d) H kategóriára érvényes:

- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás



feltétele.

- 2) Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.

(11) Gyúró szoba

A-F kategóriákra érvényes:

Az öltöző és a vizes blokk közötti útvonalról kell elérhetőnek lennie, felszerelése legalább 1 masszírozó ágy, körülötte a használathoz elegendő helyel.

(12) Játékvezetői öltöző

a) A-F kategóriákra érvényes:

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

b) G-H kategóriákra érvényes:

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított, a csapatokétól különálló játékvezetői öltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

c) A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

A-C kategória	D-F kategória	G-H kategória
<ul style="list-style-type: none"> • 6 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); • 1 db íróasztalt, 2 db székkal; • 1 db hűtőszekrényt; • számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést; • közvetlenül az öltözőből kell nyílni a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak ahol 2 zuhanyrózsa van és az angol típusú WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosóval; • 1 db elektromos cseretáblát. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); • 1 db íróasztalt, 2 db székkal; • 1 db hűtőszekrényt; • számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést; • közvetlenül az öltözőből kell nyílni a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); • 1 db íróasztalt, 2 db székkal; • ajánlott közvetlenül az öltözőből nyílnia a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak. • Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

d) A-G kategóriákra érvényes:

A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – működőképes asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtató – rendelkezésre kell állnia.

(13) Orvosi szoba

a) A-F kategóriákra érvényes:

- 1) A csapatöltözők közelében és a játékos kijáróhoz minél közelebb kell lennie.
- 2) Az orvosi szoba felszereltsége: 1 db vizsgálóágy, 1 db hordágy, 1 db üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db vérnyomásmérő, 1 db telefonkészülék; 1 db újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény.

b) G-H kategóriákra érvényes:

- 1) 1 db újraélesztő készülék elhelyezése a létesítményben kötelező. Határideje a 2018/19 bajnoki évad kezdete.

(14) Dopping ellenőrző szoba

a) A-F kategóriákra érvényes:

- 1) Az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére. Legalább 20 m² alapterületűnek kell lennie, három elválasztott részből kell állnia:
 - váróhelyiség,
 - teszthelyiség,
 - mintavételi helyiség.
- 2) A váróhelyiségnek 8 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt.
- 3) A teszthelyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folyóvizes mosdót, egy zárható szekrényt.
- 4) A mintavételi résznek közvetlenül a teszthelyiségből kell nyílnia. Rendelkeznie kell egy db



angol WC-vel, egy folyóvízes mosdóval és lehetőség szerint egy tusolóval.

(15) Elsősegély szoba nézők részére

a) A kategóriákra érvényes:

A stadion valamennyi szektorában elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

b) B-C kategóriákra érvényes:

A stadion két hosszanti lelátóján és a vendég szektornál elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

(16) Ellenőri szoba

A-C kategóriákra érvényes:

Közel legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez.

Felszereltsége: internetelérés, 1 db asztal, 3 db szék, 1 db ruhásszekrény vagy fogas, 1 db telefonkészülék, 1 db fénymásoló és 1 db fax gép.

(17) Krízisszoba

A-C kategóriákra érvényes:

A létesítménynek rendelkeznie kell egy olyan helyiséggel, ahol 8 fő részére biztosítva vannak a rendkívüli helyzetek kezelésének feltételei. Felszereltsége: internetelérés, tárgyalóasztal, 8 szék, vezetékes telefon, fax, fénymásoló. A krízisszobának mind a vezetési pontból, mind pedig az ellenőri helyiségből védett útvonalon, könnyen megközelíthetőnek kell lennie.

(18) Vezetési pont

a) A-F kategóriákra érvényes:

A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér lehető legnagyobb része, különösen a vendégszektor jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan megközelíthetősége és működése. Közvetlen kapcsolatban kell lennie a létesítményben kialakított hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, de attól hangszigetelten el kell választani. Méretét a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetve kell meghatározni.

b) A-C kategóriákra érvényes:

Felszereltsége: kamerás megfigyelő rendszer kezelőpultja, beléptetőrendszer felügyeleti munkaállomás, hangrögzítő rendszer vezérlése, a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetett számú íróasztal és szék, külső-belső vonallal ellátott telefon, internetelérés.

7.§ A létesítményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

(1) Zászlók elhelyezése

A-F kategóriákra érvényes:

A stadionban legalább 5 db zászlótartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.

(2) Parkolóhely

a) A-F kategóriákra érvényes:

- 1) A vendég sportszervezet által szervezeten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére térítésmentes, őrzött parkolót kell fenntartani a vendégszektor közelében.
- 2) Az öltözőépület játékosok számára szolgáló bejáratának közvetlen közelébe a csapatokat szállító busz legalább a csapatok ki- és beszállása idejére be tudjon állni, és biztonságosan, lehetőleg tolatás nélkül kiállni. A buszok mérkőzés alatti parkolása máshol is megoldható, de biztosítani kell azok megfelelő védelmét.
- 3) 10 személygépjármű részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.
- 4) Minden parkolót úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók útvonala a részükre fenntartott belépési pontokig lehetőleg ne keresztezze más típusú résztvevők parkolói és belépési pontjai közötti útvonalát.
- 5) a b) - d) pontokban foglaltak teljesítésére rendelkezésre álló határidő a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

b) A-C kategóriákra érvényes:

- 1) Fentiek felül a játékvezetők (6 fő) és az ellenőrök (legfeljebb 5 fő) részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.
- 2) Mindezeken felül biztosítani kell a média képviselőinek (legalább 10 személygépjármű)



elkülönített parkolási lehetőségét, valamint elkülönített VIP parkolóhelyeket a következők szerint:

A kategória	B kategória	C kategória
150 gépjármű részére	100 gépjármű részére	50 gépjármű részére

c) **G kategóriára érvényes:**

5 személygépjármű részére kell a létesítmény területén belül, megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.

(3) VIP terem

A-C kategóriákra érvényes:

A VIP vendégek fogadására a VIP lelátó közvetlen közelében egy exkluzív kialakítású, vendéglátásra is alkalmas helyiséget kell biztosítani, melynek minimális alapterülete:

A kategória	B kategória	C kategória
400 m ²	200 m ²	100 m ²

Biztosítani kell a VIP területek más résztvevőktől való zavartalan megközelíthetőségét és elválasztását.

(4) A tudósítók és a média munkájának biztosítása

a) **A-C kategóriákra érvényes:**

- 1) A sajtósok részére biztosítani kell egy zárt helyiséget, ahol legalább 25 fő tud egyszerre dolgozni.
- 2) A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet sávszélessége legalább 3 Mbit/sec legyen. A fotóriporterek pálya körüli munkaterületeit ennek megfelelő Wifi lefedettséggel kell ellátni.
- 3) Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amelyben legalább 4 fő tud egy időben, asztal mögött ülve sajtótájékoztatót tartani, és amelynek kialakítása lehetővé teszi, hogy a sajtó munkatársak mögött elhelyezett kamerákkal is biztosított legyen a zavartalan közvetítés. A kialakítandó terem mérete és kapacitása legalább:

A kategória	B kategória	C kategória
200 m ² 75 sajtó ülőhely	100 m ² 50 sajtó ülőhely Ezt a helyiséget össze lehet vonni az a) pontban előírt média munkahellyel	

b) **A-E kategóriákra érvényes:**

Ki kell alakítani egy ún. „Mix zónát”, amely fedett terület a csapatöltözőktől a buszokig vezető útvonalon helyezkedik el, lehetőleg még az épületen belül. A Mix zóna legyen megfelelő méretű ahhoz, hogy a távozó játékosokkal az alábbi számú sajtó munkatárs tudjon riportot készíteni:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
50 fő	30 fő	15 fő

c) **TV közvetítés:**

1) **A-E kategóriákra érvényes:**

- 1a) A stadion területén belül, a főkamera álláshoz lehető legközelebb kell területet biztosítani a közvetítő kocs(k) részére, szabad kilátással a déli horizontra. A területet és megközelítési útvonalát a közúti forgalomban megengedett legnagyobb tengelyterhelésű nyerges vontatóra kell méretezni. A szükséges terület nagysága:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
1000 m ²	200 m ²	1 db nyerges vontatónak elegendő



- 1b) A közvetítéshez szükséges kábelezést, illetve a kábelek könnyen használható, megfelelően védett nyomvonalát és csatlakozási pontjait biztosítani kell.
- 1c) A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett, szélvédett helyet kell biztosítani az oldalvonal mellett, amely a pálya felezővonalába esik.
- 1d) A fő kameraállások mélysége legalább 2m legyen, de javasolt a 2,5m.
- 1e) A fő kameraállások szélességét az alábbiak szerint kell kialakítani:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
A fő kameraállás legalább 4 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 8m.	A fő kameraállás legalább 2 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 4m.	A fő kameraállás legalább 1 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 2m.

- 1f) A lekamerák részére a főkamerával azonos oldalon, pontosan a 16-osok vonalában legalább állásonként 2x2m-es alapterületű, lehetőleg fedett és szélvédett kameraállásokat kell biztosítani. Ideális esetben a lekamerák a főkamerával azonos rálátási szöggel rendelkeznek, de semmiképpen nem lehetnek a főkameránál magasabban.
- 1g) Minden kameraállás megközelítési útvonaltól úgy kell kialakítani, hogy az különösebb nehézség nélkül tegye lehetővé a nagyméretű és jelentős tömegű berendezések odajuttatását.
- 1h) A közvetítéshez kommentátori állásokat kell kiépíteni a főkamerával azonos oldalon, a 16-osok között.
- 1i) A közvetítőállás olyan páholyszerűen kialakított, fedett, szélvédett hely, amely rendelkezik megfelelő megvilágítással, 1 asztallal és 3 széssel valamint áram és internet csatlakozási lehetőséggel. A kiépítendő közvetítőállások száma:

A kategória	B kategória	C kategória	D-E kategória
10 db (UEFA rendezvényekre 25 db)	5 db	3 db	1 db

- 1j) A játékoskijáró közelében gyors interjúk készítésének lehetőségére 2,5x2,5m alapterületű, fedett interjúállásokat kell kialakítani az alábbiak szerint:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
4 db	2 db	1 db

2) A-C kategóriákra érvényes:

- 1a) A stadionban 5x5 méter alapterületű, 2,3 m magas TV stúdió(ka)t kell kialakítani, az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C kategória
2 db, amelyből 1 db rendelkezik kilátással a pályára, legalább 3,5m széles osztatlan üvegfelülettel	2 db	1 db

- 1b) Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionok és jelentős stadionfejlesztések esetén a főkamera rálátási szöge a középpontra 15-20 fok között legyen, ugyanakkor az oldalvonalra sem lehet nagyobb, mint 35 fok.

- d) Az ebben a pontban megfogalmazott követelmények kialakításának határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.

(5) Tartalékpálya

a) A-G kategóriákra érvényes:

A sportszervezetnek rendelkeznie olyan pályával, amely rossz időjárási viszonyok között a center pálya megóvása érdekében, illetve használhatatlansága miatt biztosítja a mérkőzés lebonyolítását.

b) A-F kategóriákra érvényes:

Ennek a pályának is rendelkeznie kell a különböző szakhatóságok és szervezetek által ellenőrzött biztonságtechnikai bejárást igazoló jegyzőkönyvvel, a mérkőzést az ebben megállapított nézőszám mellett lehet megrendezni.

- c) Az ebben a pontban megfogalmazott követelmények kialakításának határideje a 2016-2017-es bajnoki évad licenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlás vége.



III. FUTSAL

8.§ Játéktérre vonatkozó általános előírások

(1)	Játéktér kialakítása		
a)	A játéktér minden esetben téglalap alakú.		
b)	A játéktér méretei:		
		I. osztály	II. osztály
	Hossz:	38-40m	35-40m
	Szélesség:	18-20m	15-20m
(2)	A játékteret határoló vonalak		
a)	A játékteret jól látható vonalakkal kell határolni. A vonalak ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a rövidebbeket alapvonalnak nevezzük.		
b)	Minden vonalnak legalább 5 cm, de új pálya esetén 8 cm szélesnek kell lennie.		
c)	A felezővonal két egyenlő részre osztja a játékteret.		
d)	A 10 cm átmérőjű kezdőpontot a játéktér közepére kell festeni. A kezdőpont közepéből egy 3 m sugarú körívet kell húzni.		
(3)	A büntetőterület		
	Mindkét kapuoszlop külső élétől egy-egy 6 méter sugarú negyed körívet kell megjelölni. A körívek kijelölését a kapuoszlopok külső élétől mért, a kapuvonalra merőleges 6 méter hosszú képzeletbeli egyenesek végpontjától kell megkezdeni a közelebbi oldalvonal irányába és egészen a kapuvonalig kell folytatni. A negyed körívek felső pontjait egy 3,16 méter hosszúságú, a kapuvonallal párhuzamos egyenessel kell összekötni. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet büntetőterületnek nevezzük.		
(4)	Büntetőpont		
	Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpontot kell megjelölni 6 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.		
(5)	A második büntetőpont		
	Mindkét térfélen mindkét kapuoszloptól egyenlő távolságra a kapuvonaltól 10 m-re a játéktérre befelé egy jól látható jelet kell megjelölni. Ez a büntetőpont.		
(6)	Szöglet negyed körív		
	Minden sarokponttól egy 25 cm sugarú negyed körívet kell a játéktérre húzni. A szöglettrúgásokat innen kell elvégezni.		
(7)	Kispadok		
	Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, onnan legalább 6 m-re kell, hogy legyen, és úgy kell elhelyezni, hogy mélységben a technikai zónán belül legyen, amely az oldalvonalától legalább 0,75 m-re helyezkedhet el. A kispad szélessége 8 m.		
(8)	Technikai zóna		
	A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 0,75 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás és cserék lebonyolítására. A vonalazást folyamatos vonallal kell kijelölni.		
(9)	A cserezóna		
a)	A cserezóna az oldalvonal mellett található, a cserepadok előtt. A játékosoknak ezen belül kell a cserét elvégezni.		
b)	A cserezónát a kispadok előtt kell kijelölni és 5 m szélesnek kell lennie. A cserezónát jelölő vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre is és azon kívülre.		
c)	A cserezónákat a felezővonalától 5 m-re kell felfesteni. Az időmérőnek a felezővonalnál szabad kilátást kell biztosítani.		



(10)	A kapuk
<p>a) A kapukat a kapuvonal közepére kell felállítani.</p> <p>b) A kapuk két függőleges kapuoszlopból állnak, amelyek felül egy a kapuvonallal párhuzamos felsőléccel vannak összekötve. A kapuoszlopok és a felsőléc keresztmetszet négyzet, téglalap, kör vagy ovális; a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni.</p> <p>c) A kapuk anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső lehet.</p> <p>d) A kapuk színe fehér, vagy fekete-fehér lehet.</p> <p>e) A két kapuoszlop távolsága (belső éltől mérve) 3 m, a keresztléc távolsága a kapuvonaltól 2 m. A kapukat a balesetek megelőzése érdekében rögzíteni kell, úgy hogy a helyéről ne tudjon elmozdulni.</p> <p>f) A kapuoszlopok és a felsőléc szélessége 8 cm. A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhetnek.</p> <p>g) A hálókát ki kell feszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.</p>	
(11)	A játéktér felülete
<p>A játéktér felületének simának kell lenni, fa vagy műanyag borítással.</p>	
(12)	Az időmérő
<p>a) A tiszta játékidővel megrendezett mérkőzésen egy időmérő vesz részt. Tartózkodási helye a két cserezőna közt van a felező vonalnál. A teremben játékidőmérő órát kell elhelyezni úgy, hogy azt valamennyi játékos láthassa, valamint egy olyan táblát is fel kell szerelni, amely mutatja a halmozott szabálytalanságokat és az eredményt.</p> <p>b) Az időmérőt megfelelő időmérő és eredményjelző eszközökkel kell a szervező csapatnak ellátni.</p>	
(13)	Belső kerítés, palánk, oldalfal
<p>A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánk vagy kerítés nehezítse meg a játéktérre való bejutást. Amennyiben palánk vagy kerítés nincsen, úgy a szervezők kordonnal és élő erővel kötelesek gondoskodni a nézők játéktérre történő bejutásának megakadályozásáról.</p>	
(14)	Kereskedelmi célú hirdetések a játéktér körül
<p>a) A cserezőnában az oldalvonalaktól 1 m-re hirdetés elhelyezése tilos.</p> <p>b) Semmilyen függőleges hirdetés nem lehet sem a kapuhálón, sem a kapuhálók körüli egyméteres területen.</p>	

9.§ Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások

(1)	Tájékoztató táblák
<p>a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra.</p> <p>b) A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.</p>	
(2)	Bejárat kapu
<p>a) A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárat kapuval.</p> <p>b) A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.</p> <p>c) A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.</p>	



(3) A nézőtér	
<p>a) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.</p> <p>b) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10%-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén.</p> <p>c) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.</p> <p>d) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.</p> <p>e) 200 nézőnként férfiakra 2 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.</p> <p>f) Új csarnokok tervei csak akkor jóváhagyhatók, ha a vendég nézők részére külön WC biztosított.</p> <p>g) A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejáratú kapuval és mellette lévő pénztárral.</p>	
I. osztályú csarnok	II. osztályú csarnok
<p>h) A létesítménynek legalább 200 ülőhellyel kell rendelkeznie.</p> <p>i) 30 főt meghaladó vendégnéző szám esetén büfé megnyitása a vendégszektorban kötelező.</p>	<p>j) A létesítménynek legalább 50 ülőhellyel kell rendelkeznie.</p>
(4) Biztonságtechnikai előírások	
<p>A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. Azokon a pályákon, ahol kerítés, illetve háló nem áll rendelkezésre, ott élő erővel és mobil eszközökkel kell a pályára történő bedobálást, valamint a rendzavarást megakadályozni.</p>	
(5) Hangosítás	
<p>I. osztályú csarnokokra vonatkozik</p> <p>A létesítményen belül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.</p>	
(6) Időmérő berendezés	
<p>I. osztályú csarnokokra vonatkozik</p> <p>Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie és úgy kell elhelyezni, hogy azt valamennyi játékos láthassa. Mutassa a mérkőzés időtartamát, eredményét.</p>	
(7) Játékos öltöző	
a) I. osztályú csarnok	b) II. osztályú csarnok
<p>Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.</p> <p>15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).</p> <p>Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval.</p> <p>Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;</p>	<p>Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval.</p> <p>Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílni WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral.</p>



(8) Játékvezetői öltöző

- a) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége. Új csarnokok tervei csak akkor jóváhagyhatók, ha 2 db játékvezetői öltöző biztosított.
- b) A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

I. osztályú csarnok	II. osztályú csarnok
<ul style="list-style-type: none"> 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 2 székkal; 	<ul style="list-style-type: none"> 2 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 1 székkal

- c) Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani.
- d) Új csarnok tervezésénél közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.
- e) A sportszervezet köteles a játékvezetői öltözőben, vagy annak közelében - a csapatoktól és a nézőktől teljesen elzárt helyen a játékvezetők részére egy számítógépet vagy laptopot működő internet eléréssel (különböző méretű telefonok, tabletek ill. egyéb internet eléréssel rendelkező eszközök nem használhatóak) biztosítani a mérkőzések kezdete előtt egy órával, a mérkőzések befejezését követő egy óráig. Amennyiben ez a helység olyan helyen található, ahová a nézőtéren keresztül lehet csak eljutni, abban az esetben a rendezőknek kell biztosítani a játékvezetők fenti helységbe történő be- és visszajutását.

(9) Tudósítók munkájának biztosítása

- a) 1 db kamerával történő közvetítéshez megfelelő közvetítő állványt kell biztosítani, melynek alapterülete legalább 2×2m
- b) A sajtó képviselőinek, páholyszerűen kialakított 3 db közvetítő helyet kell kialakítani, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.



IV. STRANDLABDARÚGÁS

10.§ A játéktérre vonatkozó általános előírások

(1)	Játéktérület
A játékpálya 36×28 méteres téglalap alakú terület, melyet legalább 2-3 méteres kifutó vesz körül és a pálya alapvonalai mellett labdafogó háló ajánlott (4-5 m magas). Légtére legalább 12,5 méter magasságig minden akadálytól mentes legyen.	
(2)	A pálya talaja
Legalább 30-40 centiméter mélységű, vízszintes felületű homok, mely olyan sima és egyforma (0,5-1mm) szemcseméretű, amennyire lehetséges, mentes minden szennyeződéstől, kavicsból, köztől, kagylótól és minden olyan dologtól, ami vágást vagy egyéb sérülést okozhat.	
(3)	Vonalak
<p>a) A játékpályát két oldal- és két alapvonal határolja.</p> <p>b) A vonalak szélessége: 8-10 centiméter, mely a pályaméretbe (36×28 méter) beszámít.</p> <p>c) A vonalak színe élesen elütő kell legyen a homok színétől. Középvonal nincs.</p> <p>d) A pálya vonalai időjárásnak és egyéb behatásoknak ellenálló szalagból készüljenek. (Ajánlott a sötétkék vagy fekete gumirozott szalag. Így, amennyiben a játékos lába vagy valamely testrésze bele is akad nem jelent balesetveszélyt, mert a gumi meggyúlik, majd az eredeti helyére „visszaugrik”.)</p> <p>e) A vonalak a homok alatt leszúrt rögzítő kampóhoz kell rögzíteni. (Itt is szem előtt kell tartani a balesetveszélyes helyzetek elkerülését.</p>	
(4)	A büntetőterület
A büntetőterületet jelző képzeletbeli vonal a játéktér végeinél van (9 m), a vonal párhuzamos a kapuvonallal /alapvonallal/, amely összekapcsolja az oldalvonalat a játéktérrel, és ezt két sárga zászlórúd jelzi. A játéktér minden egyes oldalán elhelyezett 2-2 sárga és 2-2 piros zászlórúd jelzi a büntetőterületet.	
(5)	Zászlórudak
<p>a) A játéktér körül elhelyezkedő zászlórudak nem lehetnek alacsonyabbak 1,5 m-nél, és a zászlórudak csúcsa nem lehet hegyes. A rúdnak rugalmas műanyagból kell készülnie, a zászlónak pedig időálló elasztikus anyagból.</p> <p>b) A piros zászlórudak elhelyezése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 db a játéktér négy sarkába, - 2 db a képzeletbeli felezővonal két végpontjára. <p>A sárga zászlórudak elhelyezése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-2 db a képzeletbeli büntetőterületet határoló vonalak két-két végpontjára. <p>c) A sarkpontban elhelyezett zászlórudak kivételével minden zászlórúdnak a játéktéren kívül kell elhelyezkednie, az oldalvonalától 1 m távolságra.</p>	
(6)	A büntető jel
A képzeletbeli büntető jelnek mindkét kapufától egyenlő távolságra a gólvonaltól 9 m-re, a büntetőterületet határoló képzeletbeli vonalnak a középpontjában kell lennie.	
(7)	Csere terület
A csapatok kispadjai az oldalvonal mögött helyezkednek el, közvetlenül az időmérő asztal két oldalánál. Az 5 m hosszú csere terület - ahol a játékosok a csere során belépnek a játéktérre és kilépnek onnan - a csapatok kispadjai és az időmérő asztal között van. Ez az 5 m-es távolság a képzeletbeli felezővonal, ill. az oldalvonal metszéspontja és a csapatok kispadjai között van. Azt a területet, amely az időmérő asztal előtt van, szabadon kell hagyni.	
(8)	A képzeletbeli saroktér
A játéktér négy sarkpontjából lehet sarokrúgást végrehajtani. A játéktér felszíne nem teszi lehetővé a saroktér konkrét megjelölését. Ezért a szabály lehetővé teszi, hogy a sarokponttól egy képzeletbeli távolságig, maximum 1 méterre /körívbe/ a rúgást végző játékos a labdát lehelyezze, a labdának lábával vagy a labdával dombot készítsen.	
(9)	Kapuk
<p>a) A kapuknak a kapuvonalak középpontjában kell lenniük. A kapuk kapufából állnak, amelyek egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól, a kapufák tetejét egy vízszintes felsőléc köti össze. Ezeknek anyaga alumínium cső lehet, kör vagy ovális keresztmetszettel.</p> <p>b) A kapukat fluoreszkáló sárgára kell festeni (Pantone 388).</p>	



- c) A két kapufa távolsága /belső éltől mérve/ 5,50 m, a talaj és a keresztléc között pedig 2,20 m. Mindkét kapufának és a keresztlécnek egyenlő szélesnek kell lennie. Ez a szélesség 12 cm.
- d) A kenderből, jutából vagy nylonból készült hálót hátulról a kapufákra és a keresztlécre kell rögzíteni. A hálót ki kell kifeszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.
- e) A kapufák alsó részén rögzítő tányérnak kell lenni, amit biztonsági okokból a homokba kell süllyeszteni.
- f) A két 1,5 m hosszú oldalsó rúdnak /támasztó/, amit egy kapcsokkal vagy zsinórral felszerelt kereszttrúd, vagy műanyaggal fedett lánc köt össze mindkét végén. Ezt a kereszt rudat is a homokba kell süllyeszteni.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

- (1) Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége ELN-126/2017 (10.17) számú határozatával fogadta el.
- (2) A szabályzat rendelkezései a hatályba lépést követően keletkezett, a szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben alkalmazandó.



VI. MELLÉKLET

1. számú melléklet: Előírások jegyzéke

Infrastrukturális elemek	A stadionok osztályba sorolása osztályonként és osztályokon belül							
	Első osztály (NB I)			Másod osztály (NB II)		Harmad osztály (NB III)	Negyed osztály (Megyei I. o.)	Negyed osztálynál alacsonyabb
	A	B	C	D	E	F	G	H
Ülőhelyek száma legalább	8000	4500	2000	1000	600	200	50	
Játéktér felépítése	élőfüves							élő- v. műfüves
Játéktér alakja	téglalap							
Pálya méretek	105×68 m			100-105 × 64-68 m			90-120 x 50-75 m	90-120 m x 45-75 m
Vonal vastagság	12 cm							
Kapuk szélessége	7,32 m							
Kapuk magassága	2, 44 m							
Kapuk anyaga	alumínium						alumínium, vagy egyéb,	
Kapuoszlopok és keresztlécek formája	kör, lekerekített vagy elliptikus							
Kezdő és büntető pont mérete	22 cm átmérő							
Sarokív sugarának mérete	1 m							
Kispadok	14 fő			13 fő			12 fő	
Tartalék játékvezetői hely	1							
Belső kerítés	különösen veszélyes helyeken							
Játékos kijáró	fedett, oldalról zárt, 1,5m széles és 2m magas						1,5m széles, oldalkorlát 1,2m magas	
Pályafűtés	kötelező	kötelező		kötelező		nem kötelező	nem kötelező	
Vízvezető rendszer		kötelező		kötelező		nem kötelező	nem kötelező	
Villanyvilágítás fényereje	1400 lux kamera-irányban	1200 lux kamerairányban		új világításnál 900 lux kamerairányban meglévőnél 660 lux		új világításnál 900 lux kamerairányban meglévőnél 660 lux nem kötelező	350 lux nem kötelező	



Külső kerítés	2m, stadionbiztonsági szempontból megfelelő kialakítású				Olyan kialakítású, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem lépett személy ne találkozhasson		
Vendégszurkolók létszáma	legalább a stadion befogadó-képességének 10 %-a						
Állóhelyek legnagyobb megengedett száma	nem lehet	a befogadóképesség legfeljebb 10%-a			nincs korlátozás		
VIP vendég (fő)	legalább 500	legalább 250	legalább 100				
Tudósítók helye a lelátón	100 ülőhely, ebből 50 asztallal	50 ülőhely, ebből 25 asztallal	20 ülőhely, ebből 10 asztallal				
Lelátók fedése	2 hosszanti		1 hosszanti		1 hosszanti 50 %-a		
Nézőtéri WC-k száma	250 nézőnként 1 férfi WC + 2 piszoár + 2 női WC				2 férfi WC + 4 piszoár, 2 női WC	2 férfi WC + 4 piszoár, 2 női WC vízőblítés nem kötelező	
BÜFÉ-k száma	férőhelyek számához igazodóan vendégszurkolók részére külön				hazai és vendég nézőknek legalább 1-1 külön		
Stadionbiztonsági rendszer	névreszóló jegyértékesítés, beléptető rendszer, kamerarendszer		informatikai alaphálózat				
Hangosítás	kötelező						
Eredményjelző	legalább 30 m ²		legalább 20 m ²		elektromos üzemeltetésű	mutassa a játékidőt és az eredményt	
Játékos öltöző	legalább 25 fő		legalább 20 fő			legalább 20 fő	legalább 20 m ²
Zuhanyrózsa, angol WC, piszoár a játékosöltözőben	5,2,1		3,2,1			3, 1, -	2, -, -
Gyúró szoba	kötelező						
Játékvezetői öltöző	2 db, 6-6 fős		2 db, 4-4 fős		1 db, 4 fős		
Orvosi szoba	kötelező						
Dopping szoba (3 részes kivétel)	kötelező						
Elsősegély szoba (nézői)	minden szektorhoz	hosszanti oldalakon, vendég nézőknek külön					
Ellenőri szoba	kötelező						
Krizisszoba	kötelező						
Vezetési pont	kötelező						
Zászlók elhelyezése (5 db.)	kötelező						
Parkolóhely az öltözőknél	20		10			legalább 5	
VIP parkoló	150	100	50				
VIP terem	400 nm	200 nm	100 nm				
Sajtótájékoztató hely	200 nm	100 nm	100 nm				
MIX zóna (férőhely)	50 fő	30 fő		15 fő			
TV-s kocsi helye	1000 m ²	200 m ²		1 közvetítő kamionnak			
Kamerák száma a fő kamera platformon	4	2		1			
Komentátori állás	10	5	3	1			
TV stúdió (5x5x2,3 m)	2 (1 pályára néző)	2	1				
Gyorsinterjú helyek	4	2		1			
Tartalékpálya	kötelező, szakhatósági engedéllyel					kötelező	